

HD-SDI



TOPWAY
CONCEITO DE QUALIDADE



PRESTIGE HD-SDI (4CH)

- Painel Frontal Touch
- CMS até 144 canais totalmente gratuito e livre de licença
- Interface GUI de Fácil Operação ao Usuário
- Alta resolução para imagem (1920x1080p)
- Dual Codec
- Máscara de Detecção e Máscara de Privacidade
- Compatibilidade com HD e CD/DVD USB para Backup
- Espelhamento
- uPnP
- DDNS Próprio, DynDNS e No-IP
- Controle de Banda
- Controle de Envio de Frames na Rede Individual por Canal
- Acesso 4 ch, Zoom, Foto e Busca via Smart Phone
- Controle de Acessos de Câmeras por Usuários
- Backup de LOG e Configurações
- Configurações Individuais por Canal de Imagem, Gravação, Agenda, etc.
- Envio de E-Mail com Foto
- Gravação Remota (NAS)
- Integração com até 5 Máquinas POS
- Busca e Backup Rápidos
- Modos de Busca Avançados: Data e Hora, Evento, Thumbnail, Panorama e POS
- Arquivo de Backup não Necessita de Codec ou SW (AVI ou EXE)
- Atualização Remota
- Possibilita Utilizar o HD em DVR Backup sem Formatação
- Interface remota igual à do DVR
- Função SMART que verifica status do DVR
- Verificação Preventiva em Tempo Real dos HD's com Acionamento de Alerta
- Saída SPOT Personalizável com Função POP-UP

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS



Vídeo	Entrada de Câmera HD Individual / Analógico selecionável	4 BNC Somente HD-SDI
	Resolução Disponível	720p25, 30, 50 / 1080p25, 30, 50 / 1080i50
	Saída	1 HDMI+1 VGA (simultâneo) / 1 Programável SPOT por OSD
Áudio	Entrada de Áudio	4 RCA
	Saída	1 RCA
Entrada de Sensor		4 (NC, NO Selecionável)
Saída de Alarme		1 relay
Sistema Operacional		Linux OS Embutido
Tela	Velocidade	Tempo Real
	Resolução (Pixel)	1280x1024, 1280x720, 1920x1080
	Tela Dividida	1, 4
Gravação	CODEC	H.264 / JPEG para 3G, CODEC Duplo
	Resolução (Pixel)	720p, 1080p, 1080i
	Qualidade de Imagem	4 passos (Super, Alto, Médio, Baixo)
	Velocidade (NTSC)	120fps@1080p
Reprodução	Tela	1, 4
	Modo de Busca	Calendário, Evento, POS, Panorama, Thumbnail
	Velocidade (NTSC)	30fps@1080p
	Velocidade Rápido/Lento	Normal, REW & FF [velocidade de gravação x2, x4, x8, x16, x32, x64, x1/2, x1/4], Frame a frame, Pausa
Rede	Interface de Rede	Placa de Rede Gigalan
	Velocidade	15fps@1080p
	Protocolo	TCP/IP, HTTP, DHCP
	Aplicação	Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 (CMS & IE) / MAC (Beta)
	Web Browser	Internet Explorer
Backup	Smart phone App	Android, iPhone para busca e ao vivo
	Interface	USB 2.0 X 2
	Dispositivo de Backup	HD Externo, CD&DVD-RW, Rede, Pen Drive
CMS		até 144 canais e totalmente gratuito livre de licença
Número de HDD		2 SATA (4TB)
Função	<ul style="list-style-type: none"> • Interface totalmente amigável ao usuário com função transparência • Configurações individuais de resolução, frame e qualidade de imagem por canal • Replay Instantâneo • Zoom Digital • Controle por Mouse • Agendamento semanal com opção de feriado • Funções de Cobertura, Desabilitar e Máscara de privacidade • Detecção de Movimento com 352 áreas configuráveis • Saída de Relay • Controle PTZ para RS-485 • Horário de Verão e sincronismo de horário pela rede • Multi usuário com autorização para até 8 usuários no Acesso Remoto • Função Desentrelaçar disponível tanto no Ao Vivo quanto na Reprodução • 12 Idiomas • Configuração de porta de rede individual • Configuração de importação e exportação • Espelhamento • Interface POS • Transmissão de vídeo independente por CODEC Duplo • Configuração interativo via rede 	
Outros	Consumo de Energia	60W
	Temperatura de Operação	5 ~40 C
	Umidade Relativa	Maximo 80%
	Peso	1,905 Kg
	Dimensões	340 (L) x 250 (P) x 60 (A) mm

ESPECIFICAÇÕES



DIMENSÕES

CLIQUE NO PRODUTO E VEJA MAIS INFORMAÇÕES



PRESTIGE HD-SDI (08ch HÍBRIDO)



FOCUS PRO (HD-SDI)



FOCUS IR (HD-SDI)



FOCUS SPEED (HD-SDI)